

Дизельный компрессор Атлас Копко U 250 PACE

Компактный дизельный компрессор Atlas Copco U 250 с давлением 7 бар и производительностью 7 м³/мин разработан специально для установки и перемещения в кузове грузовых автомобилей, что актуально для арендных компаний и компаний, выполняющих дорожно-строительные работы. Модель отличается компактными габаритами, небольшим весом и демонстрирует превосходные рабочие характеристики.



Компрессор поставляется как в комплектации без шасси для удобства монтажа в кузов или салон транспортного средства.

Модель U250 PACE оснащается системой регулировки основных рабочих параметров компрессора (давление/производительность) исходя из текущих потребностей в сжатом воздухе, что обеспечивает максимальную гибкость и эффективность в эксплуатации.

Технические характеристики

Модель:	U250	U250 PACE
Компрессор:		
Рабочее давление, бар:	7	7/10,3
Производительность, м ³ /мин:	74	7/5,5
Количество ступеней сжатия, шт.:	1	1
Емкость масляной системы, л:	11	11
Количество постов 3/4", шт.:	4	4
Максимальная температура окружающей среды, °C:	45 °C	45 °C
Двигатель:		
Производитель двигателя:	Kubota	Kubota
Модель:	V2403	V2403-M-DI-T-E2B
Число цилиндров, шт.:	4	4
Мощность, кВт:	49,2	49,2
Число оборотов максимум, об./мин:	2 700	2 700

Число оборотов минимум, об./мин:	1 600	1 600
Тип системы охлаждения:	жидкостная	жидкостная
Емкость системы охлаждения, л:	11,5	11,5
Емкость масляной системы, л:	9	9
Емкость топливного бака, л:	100	100

Габариты и вес:

Длина без шасси, мм:	2112	2112
Ширина без шасси, мм:	1200	1200
Высота без шасси, мм:	1228	1228
Масса рабочая без шасси, кг:	1170	1170

Дизельный компрессор Атлас Копко: особенности и преимущества

Низкий расход топлива и ☐ эксплуатационные затраты благодаря новой высокоэффективной винтовой паре «Атлас ☐ Копко» и ☐ японскому двигателю KUBOTA Обслуживание компрессорной системы выполняется один раз в 2 года (или 2000 моточасов) ☐ На проведение полного регламентного обслуживания требуется менее 1 ☐ часа Для удобства разгрузки/погрузки предусмотрены пазы под погрузчик и подъемная проушина ☐ Прочная конструкция корпуса допускает штабелирование в ☐ 3 ☐ уровня, что позволит сократить площадь складирования, например, арендным компаниям РАСЕ - система регулировки основных рабочих параметров компрессора (давление/производительность) исходя из ☐ текущих потребностей в ☐ сжатом воздухе обеспечивает максимальную гибкость и ☐ эффективность в ☐ эксплуатации

Технические преимущества дизельного компрессора Атлас Копко U250

Корпус дизельного компрессора на 10 ☐ см компактнее аналогов в длину, что позволяет устанавливать его поперек кузова ГАЗели, освобождая тем самым место для управления, обслуживания и подключения инструмента Рабочая масса на 100 кг меньше других аналогичных моделей Отвод охлаждающего воздуха осуществляется вверх, что гарантирует эффективное охлаждение и исключает перегрев

☐ Панель управления и ☐ выходные краны расположены с ☐ торца компрессора и ☐ не ☐ блокируются стандартным бортом автомобиля, а ☐ значит для доступа к ☐ ним нет необходимости забираться в кузов Запуск компрессора выполняется ключом зажигания Внешняя топливная горловина и дверцы запираются на ключ ☐ ☐

Удобное расположение фильтров облегчает проведение регламентного обслуживания Точки слива ☐ рабочих жидкостей выведены на раму компрессора сбоку Герметичный поддон исключает утечку рабочих жидкостей, для их слива предусмотрена специальная пробка

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>