

## Шинозащитная цепь X14 Universal

**Шинозащитная цепь X14 Universal** для малых погрузчиков эксплуатационной массой 3-20 тонн. Применяется при таких работах как утилизация отходов, перемещение вторсырья; металлообрабатывающее и стекольное производство, тоннелестроение, добыча полезных ископаемых. Шинозащитные цепи VERIGA изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.

VERIGA имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методомковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.



## Технические характеристики

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Эксплуатационная масса:    | 3-20 т                                                       |
| Размеры звена (ШхВхД):     | 36x44x76 мм                                                  |
| Мощность двигателя:        | 42 кВт-125 кВт                                               |
| Размеры шин:               | □ 7,50×15 – 10×16,5 – 12×16,5 – 17.5×25 – 20.5×25 – 23.5×25  |
| Система:                   | из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом □ |
| Размер ячеек D:            | 64 мм                                                        |
| Вес:                       | 365 г/звено                                                  |
| Износ:                     | 220 г/звено □                                                |
| Кольцо:                    |                                                              |
| d1:                        | 14 мм                                                        |
| d2:                        | 55 мм                                                        |
| поперечное сечение кольца: | 154 мм <sup>2</sup>                                          |
| Материал звена Cr-Mo:      | Легированная сталь со специальной термообработкой □          |
| Материал кольца Cr-Mn-Mo:  | Легированная сталь со специальной термообработкой            |
| Глубина закалки кольца:    | 0,85 мм                                                      |

Рабочие зоны:

перерабатывающие предприятия, ломы, стекольные заводы,  
оборудование для металлолома, туннельные заводы

**Элементы цепи и размеры**

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>