

## Отбойный молоток пневматический с фиксатором для круглых хвостовиков TEX 10PSR

Пневматический отбойный молоток Atlas Copco TEX 10PS с D-образной рукояткой для работ по разрушению бетона или кирпичной кладки, отлично подходит для работ как вертикально так и горизонтально. Большая амплитуда хода поршня в сочетании с высокой скоростью работы дают прекрасные результаты и удобство в работе. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 27 Hp, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 10PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 57 Dd.



### Технические характеристики

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Масса:                                                                   | 10 кг                  |
| Длина:                                                                   | 520 мм                 |
| Расход воздуха:                                                          | 17 л/с                 |
| Расход воздуха:                                                          | 1,02 м³/мин            |
| Частота ударов/мин:                                                      | 1350                   |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 22.4 м/с²              |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 102 дБ(А)              |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 90 дБ(А)               |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | Шестигранный 22x82,5   |
| Размер хвостовика (дюймы):                                               | Шестигранный 7/8x3 1/4 |

### Особенности TEX 10PS

Эффективное шумоподавление. Этот отбойный молоток обеспечивает гарантированный уровень шума всего 103 дБ и уже сейчас отвечает требованиям Европейской директивы по шумовому излучению от 2006 года. На выбор 2 вида фиксаторов. Фиксатор-защелка: резьбовой фиксатор в виде муфты обеспечивает более удобный захват при горизонтальной работе. Предлагается для моделей с шестигранным и круглым хвостовиком. Фиксатор-защелка: для быстрой и легкой замены рабочего инструмента.

**Срок поставки**

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>