

Буровая установка Atlas Copco Boomer M1 C

Проходческий гидравлический буровой станок **Boomer M1 C** предназначен для работ в тоннелях и подземных выработках среднего и малого сечения до 49 м².

RCS – компьютерная система управления буровой установкой с интеллектуальными функциями, которая установлена на проходке, обеспечивает высокую производительность, снижение затрат и простоев. Также установка снабжена одной стрелой **BUT 35SL** и перфоратором **COP**.



Буровая установка Boomer M1 C

Преимущества:

Система управления RCS позволяет заказчику выбирать несколько уровней автоматизации; Используемые перфораторы COP 1838, COP 1638 или COP 2238 работают с разными породами и снабжены, для продления срока эксплуатации бурового инструмента, системой двойной амортизации; Максимальный угол поворота стрелы BUT 35SL $\pm 45^\circ$, угол подъема $+65^\circ / -30^\circ$; Кабина выполнена по стандарту FOPS. Рулевое управление шарнирное с гидростатическим усилителем и углом поворота $\pm 41^\circ$.

Технические характеристики

Длина:	13 777 мм с BMH 6814
Ширина:	2245 мм
Высота:	3019 / 2303 мм
Вес:	18 000-20 000 кг
Клиренс:	260 мм
Дизельный двигатель:	Deutz TCD2013L04 2V 120 кВт при 2300 об/мин
Шины:	12,00 x R24
Мощность электродвигат.:	1 x 75 кВт
Установленная мощность:	83 кВт
Буровая система:	RCS
Стрела:	1 x BUT 32
Податчик:	1 x BMH 6800, 6814, 6816, 6818

Перфоратор:	1 x COP 1638, COP 1838ME, COP 2238
-------------	------------------------------------

Срок поставки	
---------------	--

Стоимость с НДС	
-----------------	--

Дополнительная информация	
---------------------------	--

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>