

Гидростанция LP 18-40 E - class C/D/E

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 18-40 E с электрическим трехфазным двигателем мощностью 11 кВт, термостатом и интеркуллером для поддержания температуры масла в оптимальных условиях в зависимости от окружающей среды. Данная установка способна питать любой гидравлический перфоратор, который представлен на нашем сайте, например перфоратор LHD 23 M.



Технические характеристики

Поток масла:	38 - 40 л/мин
Масса (вкл. масло):	130 кг
Длина:	815 мм
Ширина:	605 мм
Высота:	690 мм
Макс. давление:	155 бар
Шланг в комплекте:	Нет
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	86 дБ(А)
Класс ЕНТМА:	Е
Двигатель:	11 кВт, напряжение 3х400 (32 А)

Особенности

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>