



MP 20 EV

Компактный, мощный и универсальный

Разбирается за несколько секунд
на 4 части

Легко очищаемый
бункер с мешковскрывателем

Электродвигатель
230 В



Обычная и мелкозернистая штукатурка

- Сухая растворная смесь для внутренних или наружных работ
- Гипсовая штукатурка
- Грунтовки
- Выравнивающие смеси
- Мягкие и жидкие материалы



Специализированные решения

- Пластичный раствор
- Цементирующий клей
- Продукция, прошедшая сертификацию ETICS
- Высокое качество смешивания герметика для заполнения стыков и швов

Стандартное и дополнительное оборудование:	MP 20 EV
Рукав для воздуха и рукав для цемента (по 10 м каждый)	■
Мешковскрыватель	■
Инструмент для очистки	■
Компрессор	■
Манометр на стороне нагнетания насоса	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Пневматический пульт дистанционного управления	■
Пистолет-распылитель	■
Вибратор	■
Водяной насос	■

– Нет в наличии По отдельному заказу Стандарт

Полнофункциональный мини-насос с электропитанием переменного тока

- Компактный и мощный электродвигатель 230 В
- Водяной насос, обеспечивающий стабильное давление воды
- Особенно подходит для работы на тесных строительных площадках и на нескольких этажах



Современная и практичная конструкция

- Вместительный бункер с откидной решеткой и мешковскрывателем
- Встроенный вибратор обеспечивает непрерывную подачу материала без потерь
- Встроенная функция защиты от угона: съемный коммутатор



Удобное управление

- Плавная регулировка скорости подачи материала
- Удобное расположение органов управления на панели
- Разбирается на 4 части
- Простота в очистке
- Простота в транспортировке



Широкий спектр стандартного оборудования

- Компрессор (180 л/мин)
- Рукав для воздуха и рукав для цемента (10 и 16 м соответственно)
- Пистолет-распылитель



Технические данные

MP 20 EV

№ детали	111 667.000
Объем бункера	75 л
Скорость подачи (ном.)*	2–12 л/мин
Давление подачи	макс. 30 бар
Расстояние подачи**	25 м по горизонтали, 10 м по вертикали
Предохранитель	16 А
Водяной насос	2,4 м³/ч, 0,5 кВт
Компрессор	180 л/мин, 0,52 кВт
Насос	D5 – 2,5 ECO
Двигатель	3,0 кВт, 230 В/1/PE/50 Гц/60 Гц
Вес, всего ¹	153 кг
Длина × ширина × высота	1500 × 600 × 1200 мм
Высота заполнения	1040 мм
Максимальный размер фракции	3 мм

* Скорость подачи зависит от модели насоса, поэтому может варьироваться.

** Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.

¹ Масса блоков: Блок управления – 45 кг, смеситель – 49 кг, привод – 45 кг, компрессор – 14 кг