

МТМ - МТМ/НР



да 240 а 360 Л. С.



Р40 см

- ДРОБИЛКА ДЛЯ ЩЕБНЯ
- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КАМНЕЙ
- СТАБИЛИЗАТОР

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТА

ДЛЯ ТРАКТОРОВ С МОЩНОСТЬЮ **240–360 Л. С.**, МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ **40 СМ** И ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.

Модель МТМ — многофункциональная машина, предназначенная для применения на тракторах средней или высокой мощности, имеет такие же технические характеристики, что и модель МТН больших размеров; она применяется для стабилизации грунта, измельчения каменных плит, дробления щебня и фрезерования асфальта, максимальная рабочая глубина составляет 40 см. Компактные размеры и высокая маневренность позволяют использовать это оборудование на участках небольшого размера, труднодоступных для самоходных машин. Это оборудование можно без труда перевезти на другое место работы.

Измельчительная камера с изменяемой геометрией

представляет собой инновационное конструкторское решение, которое позволяет добиться наилучших результатов при измельчении камня. Управляя подвижным ротором из кабины трактора с помощью гидравлической системы, можно увеличивать объем дробильной камеры в зависимости от рабочей глубины. Снижение тяги, создаваемой установленным сзади навесным оборудованием, уменьшает расход топлива, повышает рабочую скорость и таким образом способствует экономии времени и сокращению эксплуатационных затрат. Противоножи из стали HARDOX® и установленная в задней части дробилки система решеток позволяют поддерживать нужную фракцию конечного продукта.



МОДЕЛЬ	Трактор (мин./ макс.)	Частота вращения ВОМа (об./мин)	Ширина захвата (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	ROTOR G/3		ROTOR R		Кол-во/тип зубьев	
						Рабочая глубина (мм)		Рабочая глубина (мм)			
						Макс. 1	Макс. 2	Макс. 1	Макс. 2		
МТМ 200	240-360	1000	2053	2495	5700	250	400	92*4*4	240	400	126*20*4*4
МТМ 225	240-360	1000	2293	2735	6100	250	400	104*4*4	240	400	144*20*4*4
МТМ/НР 220	300-360	1000	2053	2495	5700	250	400	92*4*4	240	400	126*20*4*4
МТМ/НР 225	300-360	1000	2293	2735	6100	250	400	104*4*4	240	400	144*20*4*4

Макс.1: только ротор Макс.2: макс. глубина

Фотографии могут содержать элементы и аксессуары не входящие в стандартную серийную комплектацию оборудования.

FAE Group S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в любой момент.



ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ



НАДЕЖНОСТЬ

Корпус из стали марки WELDOX® и износостойкие пластины из стали марки HARDOX® обеспечивают высокую устойчивость к износу.



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря своим компактным размерам оборудование может использоваться в ограниченном пространстве, труднодоступном для самоходных машин.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Измельчительная камера с изменяемой геометрией и защитным покрытием из стали HARDOX® обеспечивает высокое качество измельчения.



ТОЧНОСТЬ

Противоножи из стали HARDOX® и установленная в задней части дробилки система решеток позволяют поддерживать нужную фракцию конечного продукта.