

## Шлифовальная машина по бетону HUSQVARNA PG 530

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная шлифовальная машина с трехфазным электродвигателем, с планетарным приводом и превосходными рабочими характеристиками. Может применяться как для шлифования и полирования бетонных полов, так и для работы с полами тераццо или полами из натурального камня. Работа по технологии Hiperfloor на площадях до 1000 м<sup>2</sup>. Машина оснащена компьютером, позволяющим управлять машиной, а также контролировать и регистрировать рабочий процесс.



### Технические характеристики

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                                                                                               | Электрический 3-фазный |
| Напряжение, В:                                                                                               | 400                    |
| Мощность, кВт:                                                                                               | 4,75                   |
| Номинальный ток, А:                                                                                          | 16                     |
| Ширина шлифовки, мм:                                                                                         | 530                    |
| Размер несущего шлифовального диска, мм:                                                                     | 3 x 230                |
| Количество несущих шлифовальных дисков:                                                                      | 3                      |
| Общее давление шлифовки, кг:                                                                                 | 134                    |
| Скорость шлифовального диска, об/мин:                                                                        | 200-1000               |
| Скорость планетарной головки, об/мин:                                                                        | 10 - 60                |
| Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м <sup>2</sup> /ч:                              | 35                     |
| Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м <sup>2</sup> /ч:                | 3,8                    |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 grit), шт: | 18                     |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 grit), шт:       | 9                      |

|                                                                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт:                                                                        | 12                        |
| Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:                                                                                         | 3                         |
| Размеры (ДхШхВ), мм:                                                                                                                                                                | 1100 x 530 x 1150         |
| Вес, кг:                                                                                                                                                                            | 216                       |
| Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:                                                                                                          | +                         |
| Компьютер с дисплеем и клавиатурой (управление, контроль, диагностика неисправностей электросистемы машины и регистрация кода ошибки, защита двигателя от дефектов электропитания): | +                         |
| Защитная юбка от пыли:                                                                                                                                                              | Резиновая                 |
| Регулируемая скорость:                                                                                                                                                              | +                         |
| Планетарный механизм:                                                                                                                                                               | +                         |
| Направление вращения планетарной головки:                                                                                                                                           | По/против часовой стрелки |
| Направление вращения шлифовальных дисков:                                                                                                                                           | По/против часовой стрелки |
| Направление вращения планетарной головки и шлифовальных дисков:                                                                                                                     | В одном направлении       |
| Технология с двойным приводом Dual Drive Technology™ (отдельные двигатели для планетарной головки и шлифовальных дисков):                                                           | +                         |

## Особенности

Мощная шлифовальная машина с планетарным приводом и превосходными рабочими характеристиками. Может применяться как для шлифования и полирования бетонных полов, так и для работы с полами тераццо или полами из натурального камня. Промышленная прочность конструкции - стальная рама, цельная алюминиевая крышка. Возможность использования на различных поверхностях благодаря широкому выбору шлифовальных чашек. Скорость вращения регулируется, возможно направление вращения по- или против часовой стрелки. Единое направление вращения планетарной головки и шлифовальных дисков. Шестеренчатый привод планетарной головки, ременный привод высшего качества для шлифовальных головок. Относительно низкая стоимость обслуживания на квадратный метр. Простота и легкость маневрирования. Рукоятки и рамы эргономичной конструкции минимизируют воздействие на организм оператора. Длительный, в отличие от других моделей, период между первым и последующим ТО. Для защиты механизма от пыли и шлама предусмотрен 5-элементный механизм герметизации. Стабильный и ровный ход благодаря колесам из твердой литой резины. Простой в использовании и удобный пульт управления позволяет контролировать все основные рабочие процессы машины. Компьютер с клавиатурой и дисплеем, установлен в электрическом шкафу и служит для управления, диагностики и регистрации неполадок, считывания кодов ошибок, а также для защиты электросистемы. Благодаря системе Redi Lock алмазная оснастка снимается легко и без помощи дополнительных инструментов. Машина используется как для сухой, так и для влажной шлифовки -

большая мощность передается на три шлифовальные головки и обеспечивает стабильную работу.

## **Видео**

Шлифовальная машина Husqvarna PG 530 в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>