

## Пневматический глубинный вибратор Wacker Neuson PIR 35

Пневматические глубинные вибраторы Wacker Neuson серии PIR применяются при невозможности использовать вибраторы с электрическим приводом. Малый вес и компактные размеры вибробулав делают их идеальным для широкого диапазона промышленного применения. Пневматические глубинные вибраторы используются на любых объектах где есть компрессор обеспечивающий давление в воздухопроводе в 6 бар. Все пневматические глубинные вибраторы Wacker Neuson могут поставляться с более длинными шлангами.



### Технические характеристики

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр вибробулавы , мм:             | 35    |
| Защитный шланг , м:                   | 2     |
| Частота вращения, при 6 бар , об/мин: | 19700 |
| Диаметр уплотнения , см:              | 40    |
| Расход воздуха, м3/мин:               | 0,85  |
| Вес, кг:                              | 3,6   |

### Преимущества использования пневматических глубинных вибраторов PIR

Малый вес и компактные размеры. Используются на любых объектах где есть компрессор обеспечивающий давление в воздухопроводе в 6 бар.

Мощный пневматический двигатель, который можно полностью разобрать, что обеспечивает максимальную ремонтпригодность.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_