

Гидровращатель Delta RD-25

Гидробур Delta RD-25 предназначен для установки на экскаваторы массой 15-22 тонн. Это могут быть как колёсные так и гусеничные экскаваторы способные своей гидравлической системой выдавать от 80 до 170 литров в минуту гидравлического масла и создавать давление в гидросистеме не менее 160 бар до 260 бар.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	13-20
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	□13043-19564
Максимальное давление, бар:	160-260
Поток масла, л/мин:	□80-170
Длина стандартных шнеков, мм:	1750
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-1200
Масса гидровращателя, кг:	269
Высота гидровращателя, мм:	930
Диаметр гидровращателя, мм:	345

Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-25 выглядят следующим образом

:

Диаметр шнека, мм:	почва-глина	абразивные грунты	скальный грунт
150-400:	9	8,1	7,3
450-600:	8,5	7,7	6,9
700-750:	8	7,2	6,5
750-850:	7,5	6,8	6,1
900-950:	7	6,3	5,7
1000-1050:	6,5	5,9	5,3

1200-1300:	6	5,4	4,9
1400-1500:	5	4,5	4,1

График производительности Delta RD-25

График частоты вращения гидробура Delta RD-25

График мощности гидробура Delta RD-25

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Важно при использовании Delta RD-25

При работе с гидробуром Delta RD-25, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Сидка на гидробур Delta RD-25

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-25 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-25. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____