Оборудование фирмы Atlas Copco

Двигатель Deutz 914



Буровой станок **Mustang 5-P4** предназначен для бурения с погружным пневмоударником с последующим струйным цементированием. Такой вид бурения позволяет укреплять грунт способом закачки в породу под высоким давлением цементной пасты. Станок Epiroc оборудован дополнительным цементировочным комплексом, который позволяет выполнять закачку одной, двумя или трема трубами.

Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 5-P4

Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения; Станок установлен на маятниковую гусеничную ленту; Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна; Гидравлическая система автоматически проводит зондирование двух гидравлических насосов; В установке используется дизельный двигатель Deutz BF4M1013C с водяным охлаждением.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz BF4M1013C (112 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	4200 мм
Роторный привод, тип:	RH130
Размер держателей труб:	300 мм
Крутящий момент:	13000 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru