

Агрегат сварочный MOSA TS 350 YSX-BC

Универсальный сварочный агрегат TS 350 YSX-BC производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе и также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного трехцилиндрового дизельного двигателя с жидкостным охлаждением Yanmar 3 TNV 76 (Япония). Универсальный сварочный агрегат TS 350 YSX-BC имеет:



шумо/погодозащитный кожух, асинхронный генератор, свечи предпускового подогрева двигателя, плавную регулировку сварочного тока в диапазоне - 20...350 А, режим сварки целлюлозными электродами, 100% продолжительность включения нагрузки при токе 270 А, напряжение холостого хода в сварочной цепи 65 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 12 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 7 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, вольтметр, скорость вращения вала 3000 об/мин, электростартер, индикатор низкого уровня топлива, 45 л топливный бак, счетчик моточасов, продолжительность работы от одной заправки 13 часов при ПН=60%, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23, аварийное отключение двигателя при критическом снижении давления масла/повышении температуры. В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 350 YSX-BC входит:

агрегат в кожухе, аккумуляторная батарея, токоотъемники для подключения сварочного кабеля, По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата TS 350 YSX-BC поставляется:

сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 32 А, вилка 380 В 32 А, комплект для заземления, комплект из двух колес и фаркопа для локальной транспортировки, двухколесное шасси для транспортировки по дорогам общего пользования, искрогаситель, пульт дистанционного управления с кабелем длиной 20 м.

Специальные версии:

агрегат в исполнении с прибором динамического контроля изоляции и переключателем полярности, агрегат с выходным переменным однофазным напряжением 110 В.

Технические характеристики

Ток, А:	320 (350)
ПН %:	60 (35)
Топливо:	дизельное
Диам.электр.,мм:	4
Габариты, см:	161x72x110
Масса, кг:	535
кВА(380/3):	12
кВА(220/1):	7

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>