

Навесная дорожная фреза Simex PL 1200

Навесная фреза Simex PL1200 предназначены для снятия слоя асфальтного или железо-бетонного покрытия глубиной до 130 мм с шириной фрезерования 1200 мм.

Навесная дорожная фреза Simex PL 1200 может быть установлена на мощный мини погрузчик с увеличенным гидротоком, представленный на российском рынке такими производителями как– Mustang, JCB, Bobcat, New Holland, John Deere, Volvo, Komatsu, Sunward, Caterpillar, CASE.

Ремонт дорог навесной фрезой, удаление старой дорожной разметки, выпиливание продольной выемки при стыковке ново уложенной асфальтобетонной смеси и старой, фрезерование небольших участков для последующей укладки нового асфальтного покрытия – Simex.



Технические характеристики

Рабочая ширина:	1200 мм
Рабочая глубина:	0-130 мм
Вес оборудования:	1210-1370 кг
Скорость потока:	110-200 л/мин
Макс. давление:	350 -180 бар
Боковой сдвиг:	гидравлика

Преимущества навесных дорожных фрез Simex

Прямое подключение гидромотора к фрезеровочному барабану обеспечивает наивысшую техническую эффективность и уменьшает излишний нагрев гидравлического масла. Система саморегулирования глубины фрезерования упрощает и ускоряет проведение работ по фрезерованию. Благодаря этому оператор минипогрузчика или трактора может не волноваться за регулировку глубины выемки, которому зачастую мешает плохой обзор из кабины машины. Настройка глубины фрезерования и поперечного уклона независимое по двум сторонам ручное, либо гидравлическое. Боковые полозья плотно прилегают к поверхности и не дают раздробленному материалу разлетаться во все стороны. Благодаря запатентованному приводу фреза работает максимально стабильно без дёрганий и вибрации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>